

# Schildhalter

## Sign Holders

### EcoLine

### EcoLine

Hochwertig, exklusiv und trotzdem preiswert? Dieser scheinbare Widerspruch wird aufgehoben mit den Schildhaltern der EcoLine-Halter-Serie. Die vielseitig einsetzbaren und hochwertigen Halter gibt es in drei Ausführungen:

- / Klemmbefestigung
- / Seitliche Madenschraube
- / Linksgewinde

Neben Verpackungseinheiten zu 50 oder 100 Stück werden alle Schildhalter jetzt auch im praktischen 4er-Set angeboten (Artikelnummer xxx.xxx.4), auf Wunsch mit passendem Montagematerial.

#### Produktmerkmale

- / Durchmesser: 10, 13, 15, 18 und 25 mm
- / Wandabstände: 15, 20 und 25 mm
- / Variable Klemmbereiche (je nach Ausführung)
- / Zweiteiliger Aufbau (Kopf und Schaft)
- / Sicherung je nach Ausführung durch seitliche Madenschraube oder Linksgewinde

High quality, exclusive and still inexpensive? This apparent contradiction is resolved with the sign holders of the EcoLine series. The versatile and high-quality holder is available in three versions:

- / Clamp system
- / Lateral grub screw
- / Left-hand thread

In addition to packaging units of 50 or 100 pieces, all sign holders are now also available in the practical set of 4 (article number xxx.xxx.4), with a suitable assembly set if required.

#### Product features

- / Diameters: 10, 13, 15, 18 and 25 mm
- / Wall clearances: 15, 20 and 25 mm
- / Variable clamping areas (depending on model)
- / Two-part construction (head and shaft)
- / Secured by lateral screw or left-hand thread (depending on model)



## Ausführung Klemmbefestigung

### Clamping System

Für Schildmaterial ohne Lochbohrungen bietet die EcoLine-Serie zwei Varianten mit Klemmbefestigung, mit 15 und mit 25 mm Durchmesser (jeweils 25 mm Wandabstand). Der zweiteilige Aufbau ermöglicht das Befestigen von Materialstärken von 1-10 mm.

For sign material without holes, the EcoLine series offers two variants with clamp fixing, with 15 and 25 mm diameter (both 25 mm wall clearance). The two-part construction allows the attachment of material thicknesses of 1-10 mm.

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf mm	Klemmbereich	Wandabstand
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head mm	Clamping Range	Wall Clearance
103.131	103.131.4	15	1-10	25


Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf mm	Klemmbereich	Wandabstand
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head mm	Clamping Range	Wall Clearance
103.132	103.132.4	25	1-10	25



## 4er Montagesets (Schrauben und Dübel, Innensechskantschlüssel separat)

### Mounting Sets of 4 (Screws and Dowels, Allen Key separately)

Art.-Nr.	für Ø mm Kopf	Länge Schraube mm	Schraubenantrieb
Art. No.	for Ø mm Head	Length Screw mm	Screw Drive
400.3530.4S	10/13/15 /18	30	Kreuzschlitz/cross recess
400.3535.4S	10/13/15 /18	35	Kreuzschlitz/cross recess
400.3040.4S	10/13/15 /18	40	Kreuzschlitz/cross recess
400.408	alle/all	-	Sechskantschlüssel/allen key



# Schildhalter

## Sign Holders

### Ausführung mit Madenschraube

#### Grub screw version

Die Ausführung mit einer seitlichen Madenschraube zur Sicherung gibt es mit vier Kopfdurchmessern (10, 13, 15 und 18 mm) und mit drei Wandabständen (15, 20 und 25 mm). Der zweiteilige Halter besteht aus Schaft und Bolzen.

The version with a lateral grub screw for securing is available with four head diameters (10, 13, 15 and 18 mm) and with three wall clearances (15, 20 and 25 mm). The two-part holder consists of shaft and bolt.



Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.120	103.120.4	Ø 10 mm	1-10 mm	15 mm	Ø 8 mm
103.125	103.125.4	Ø 10 mm	1-12 mm	20 mm	Ø 8 mm

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.121	103.121.4	Ø 13 mm	1-10 mm	15 mm	Ø 10 mm
103.126	103.126.4	Ø 13 mm	1-12 mm	20 mm	Ø 10 mm

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.122	103.122.4	Ø 15 mm	1-10 mm	15 mm	Ø 10 mm
103.127	103.127.4	Ø 15 mm	1-12 mm	20 mm	Ø 10 mm

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.128	103.128.4	Ø 18 mm	1-12 mm	20 mm	Ø 13 mm
103.129	103.129.4	Ø 18 mm	1-15 mm	25 mm	Ø 13 mm

## Ausführung mit Linksgewinde

### Left-hand thread version

Die Ausführung mit dem Linksgewinde als einfachen, aber effektiven Diebstahlschutz gibt es mit drei Kopfdurchmessern (10, 13, 15 und 18 mm) und mit drei Wandabständen (15, 20 und 25 mm). Der Halter besteht aus Schaft und Schraubbolzen.

The version with the left-hand thread as a simple but effective anti-theft protection is available with four head diameters (10, 13, 15 and 18 mm) and with three wall clearances (15, 20 and 25 mm). The two-part holder consists of shaft and threaded bolt.

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.100	103.100.4	Ø 10 mm	1-10 mm	15 mm	Ø 8 mm
103.105	103.105.4	Ø 10 mm	1-12 mm	20 mm	Ø 8 mm

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.101	103.101.4	Ø 13 mm	1-10 mm	15 mm	Ø 10 mm
103.106	103.106.4	Ø 13 mm	1-12 mm	20 mm	Ø 10 mm

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.102	103.102.4	Ø 15 mm	1-10 mm	15 mm	Ø 10 mm
103.107	103.107.4	Ø 15 mm	1-12 mm	20 mm	Ø 10 mm

Art.-Nr. VE	Art.-Nr. 4er Set	Kopf	Klemmbereich	Wandabstand	Bohrung
Art. No. unit	Art. No. set of 4	Head	Clamping Range	Wall Clearance	Bore
103.108	103.108.4	Ø 18 mm	1-12 mm	20 mm	Ø 13 mm
103.109	103.109.4	Ø 18 mm	1-15 mm	25 mm	Ø 13 mm

