

Senkkopf Schildhalter

Countersunk head sign holder

Die schicken Senkkopf-Schildhalter wurden dafür konzipiert, Schildmaterial bündig zu befestigen. Diese wertige Optik ist sowohl mit Glas als auch mit anderen Materialien möglich. Der zweiteilige Aufbau mit Klemmbolzen und Schaft ermöglicht eine einfache Montage.

The fancy countersunk head sign holders have been designed to attach sign material flush. This high-end optic is possible with glass as well as with other materials. The two-piece design with clamping pin and shaft allows easy assembly.

Produktmerkmale

- / Durchmesser: 13, 18, 30 und 38 mm
- / Wandabstände: 16, 20 und 40 mm
- / Klemmbereiche:
 - 13/30 mm Durchmesser: 8 mm
 - 18 mm Durchmesser: 10 mm
 - 38 mm Durchmesser: von 10 - 12 mm
- / Zweiteiliger Aufbau (Klemmbolzen und Schaft)
- / Sicherung durch seitliche Madenschraube

Product features

- / Diameter: 13, 18, 30 and 38 mm
- / Wall clearances: 16, 20 and 40 mm
- / Clamping ranges:
 - 13/30 mm diameter: 8 mm
 - 18 mm diameter: 10 mm
 - 38 mm diameter: 10 - 12 mm
- / Two-part construction (clamping bolt and shaft)
- / Secured by lateral screws



| Art.-Nr. VE | Art.-Nr. 4er Set | Kopf | Klemmbereich | Wandabstand | Bohrung |
|---------------|-------------------|---------|----------------|----------------|---------|
| Art. No. unit | Art. No. set of 4 | Head | Clamping Range | Wall Clearance | Bore |
| 100.203 | 100.203.4 | Ø 13 mm | 8 mm | 20 mm | Ø 10 mm |

| Art.-Nr. VE | Art.-Nr. 4er Set | Kopf | Klemmbereich | Wandabstand | Bohrung |
|---------------|-------------------|---------|----------------|----------------|---------|
| Art. No. unit | Art. No. set of 4 | Head | Clamping Range | Wall Clearance | Bore |
| 100.210 | 100.210.4 | Ø 18 mm | 10 mm | 20 mm | Ø 13 mm |

| Art.-Nr. VE | Art.-Nr. 4er Set | Kopf | Klemmbereich | Wandabstand | Bohrung |
|---------------|-------------------|---------|----------------|----------------|--------------|
| Art. No. unit | Art. No. set of 4 | Head | Clamping Range | Wall Clearance | Bore |
| 902.302 | 902.302.4 | Ø 30 mm | 2 x 4 mm | 16 mm | Ø 10 / 14 mm |

| Art.-Nr. VE | Art.-Nr. 4er Set | Kopf | Klemmbereich | Wandabstand | Bohrung |
|---------------|-------------------|---------|----------------|----------------|---------|
| Art. No. unit | Art. No. set of 4 | Head | Clamping Range | Wall Clearance | Bore |
| 902.714 | - | Ø 38 mm | 10-12 mm | 40 mm | Ø 26 mm |



4er Montagesets (Schrauben und Dübel)

Mounting Sets of 4 (Screws and Dowels)

| Art. -Nr. | für Ø mm Kopf | Länge Schraube mm | Schraubenantrieb |
|------------|---------------|-------------------|---------------------------|
| Art. No. | for Ø mm Head | Length Screw mm | Screw Drive |
| 454.550.4S | 13/30 | 50 | Kreuzschlitz/cross recess |
| 454.560.4S | 18/38 | 60 | Kreuzschlitz/cross recess |

