

# Sicherheitsbeschilderung

## Safety Signage



Produktbeispiel: PremiumFix Schild  
Product example: PremiumFix sign

# Rettungszeichen nach ASR A1.3/ISO 7010

## Rescue Signs according to ASR A1.3/ISO 7010

Seit März 2013 gilt in Europa ein einheitlicher Standard für die Sicherheitskennzeichnung an Arbeitsstätten. Firmen, die noch nicht auf die neue Beschilderung umgestellt haben, riskieren ihren Versicherungsschutz. Mit dem Ziel, europaweit die sichtbaren wie auch die hörbaren Warnzeichen und die Gestaltung der dazugehörigen Flucht- und Rettungswegpläne zu vereinheitlichen, hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) die neue Technische Regel für Arbeitsstätten (ASR 1.3) veröffentlicht. Unsere Sicherheitsschilder werden nach DIN /ISO, ASR A1.3 und BVG A8 gefertigt und entsprechen der aktuellen Normung.

Since March 2013, a uniform standard for workplace safety marking has been in place in Europe. Companies that have not yet switched to the new standard risk their insurance cover. The Federal Ministry of Labor and Social Affairs (BMAS) has published the new Technical Rule for Workplaces (ASR 1.3) with the aim of harmonizing the visible as well as the audible warning signs throughout Europe and the design of the associated escape and rescue route plans. Our safety signs are manufactured according to DIN / ISO, ASR A1.3 and BVG A8 and correspond to the current standardization.



Produktbeispiel: FlagLine Fahrenschild  
Product example: FlagLine flag sign



Produktbeispiel: PremiumFix Schild mit Con-Fix 6 Schildklemme  
Product example: PremiumFix sign with Con-Fix 6 sign clamp



Produktbeispiel: ClickFix Schild  
Product example: ClickFix sign

# Sicherheitsbeschilderung

## Safety Signage

Rettungswegzeichen, doppelseitig

Escape route signs, double-sided



Art.-Nr. / Art. No 621.001.K



Art.-Nr. / Art. No 621.002.K

Die doppelseitigen Rettungswegzeichen bestehen aus Kunststoff lang nachleuchtend und sind 2-fach gelocht. Die Standardgröße beträgt 300x150 mm, weitere Größen sind auf Anfrage erhältlich.

The double-sided escape routes signs are made of plastic, are luminescent and double-perforated. The standard size is 300x150 mm, other sizes are available on request.

Rettungswegzeichen, einseitig, 300 x 150 mm

Escape route signs, one-sided, 300 x 150 mm



Art.-Nr. / Art. No 621.101.K

Art.-Nr. / Art. No 621.101.F



Art.-Nr. / Art. No 621.102.K

Art.-Nr. / Art. No 621.102.F



Art.-Nr. / Art. No 621.103.K

Art.-Nr. / Art. No 621.103.F



Art.-Nr. / Art. No 621.104.K

Art.-Nr. / Art. No 621.104.F



Art.-Nr. / Art. No 621.105.K

Art.-Nr. / Art. No 621.105.F



Art.-Nr. / Art. No 621.106.K

Art.-Nr. / Art. No 621.106.F



Art.-Nr. / Art. No 621.107.K

Art.-Nr. / Art. No 621.107.F

Die einseitigen Rettungswegzeichen rechteckig 300x150 mm bestehen aus Kunststoff (Art.-Nr. .K) oder dünner Folie (Art.-Nr. .F), beides lang nachleuchtend. Weitere Materialien und Größen sind auf Anfrage erhältlich.

The one-sided escape routes signs rectangular shape of 300x150 mm are made of plastic (art.-no. .K) or thin foil (art.-no. .F), both photoluminescent. Other materials and sizes are available on request.

Rettungszeichen, einseitig, 150 x 150 mm

Rescue signs, one-sided, 150 x 150 mm

Die einseitigen Rettungszeichen quadratisch 150x150 mm bestehen aus Kunststoff (Art.-Nr. .K) oder dünner Folie (Art.-Nr. .F), beides lang nachleuchtend. Weitere Materialien, Größen und Piktogramme sind auf Anfrage erhältlich.

The square shaped one-sided rescue signs of 150x150 mm are made of plastic (art.-no. .K) or thin foil (art.-no. .F), both photoluminescent. Other materials, sizes and pictograms are available on request.



Art.-Nr./ Art. No 621.201.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.201.F



Art.-Nr./ Art. No 621.202.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.202.F



Art.-Nr./ Art. No 621.203.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.203.F



Art.-Nr./ Art. No 621.204.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.204.F



Art.-Nr./ Art. No 621.205.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.205.F



Art.-Nr./ Art. No 621.206.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.206.F



Art.-Nr./ Art. No 621.207.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.207.F



Art.-Nr./ Art. No 621.208.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.208.F



Art.-Nr./ Art. No 621.209.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.209.F



Art.-Nr./ Art. No 621.210.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.210.F



Art.-Nr./ Art. No 621.211.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.211.F



Art.-Nr./ Art. No 621.212.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.212.F



Art.-Nr./ Art. No 621.213.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.213.F



Art.-Nr./ Art. No 621.214.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.214.F



Art.-Nr./ Art. No 621.215.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.215.F



Art.-Nr./ Art. No 621.216.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.216.F



Art.-Nr./ Art. No 621.217.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.217.F



Art.-Nr./ Art. No 621.218.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.218.F



Art.-Nr./ Art. No 621.219.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.219.F



Art.-Nr./ Art. No 621.220.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.220.F



Art.-Nr./ Art. No 621.221.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.221.F



Art.-Nr./ Art. No 621.222.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.222.F



Art.-Nr./ Art. No 621.223.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.223.F



Art.-Nr./ Art. No 621.224.K  
Art.-Nr./ Art. No 621.224.F

# Sicherheitsbeschilderung

## Safety Signage

Türgriffhinterlegungen selbstklebende Folie, abgerundete Ecken, 100 x 250 mm

Door handle mark backing self-adhesive foil, rounded corners, 100 x 250 mm



linksweisend: Art. -Nr. 622.001  
pointing left: Art. No 622.001



rechtsweisend: Art. -Nr. 622.002  
pointing right: Art. No 622.002

Drehgriffmarkierung selbstklebende Folie, abgerundete Ecken, 100 x 250 mm

Rotary handle mark self-adhesive foil, rounded corners, 100 x 250 mm



linksweisend: Art. -Nr. 622.003  
pointing left: Art. No 622.003



rechtsweisend: Art. -Nr. 622.004  
pointing right: Art. No 622.004

Textschilder Rettungszeichen

Rescue signs



Art.-Nr./ Art. No 623.001.K  
Art.-Nr./ Art. No 623.001.F



Art.-Nr./ Art. No 623.002.K  
Art.-Nr./ Art. No 623.002.F



Art.-Nr./ Art. No 623.003.K  
Art.-Nr./ Art. No 623.003.F



Art.-Nr./ Art. No 623.004.K  
Art.-Nr./ Art. No 623.004.F



Art.-Nr./ Art. No 623.005.F

Die einseitigen Textschilder Rettungszeichen 297x105 mm bestehen aus Kunststoff (Art.-Nr. .K) oder dünner Folie (Art.-Nr. .F), beides lang nachleuchtend. Weitere Größen und Materialien sind auf Anfrage erhältlich.

The rectangular shaped one-sided rescue signs of 297x105 mm are made of plastic (art.-no. .K) or thin foil (art.-no. .F), both photoluminescent. Other materials and sizes are available on request.

Brandschutzzeichen, einseitig, 150 x 150 mm

Fire protection signs, one-sided, 150 x 150 mm

Die einseitigen Brandschutzzeichen quadratisch 150x150 mm bestehen aus Kunststoff (Art.-Nr. .K) oder dünner Folie (Art.-Nr. .F), beides lang nachleuchtend. Weitere Materialien, Größen und Piktogramme sind

The square shaped one-sided fire protection signs of 150x150 mm are made of plastic (art.-no. .K) or thin foil (art.-no. .F), both photoluminescent. Other materials, sizes and pictograms are available on request.



Art.-Nr./ Art. No 625.201.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.201.F



Art.-Nr./ Art. No 625.202.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.202.F



Art.-Nr./ Art. No 625.203.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.203.F



Art.-Nr./ Art. No 625.204.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.204.F



Art.-Nr./ Art. No 625.205.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.205.F



Art.-Nr./ Art. No 625.206.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.206.F



Art.-Nr./ Art. No 625.207.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.207.F



Art.-Nr./ Art. No 625.208.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.208.F



Art.-Nr./ Art. No 625.209.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.209.F



Art.-Nr./ Art. No 625.210.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.210.F



Art.-Nr./ Art. No 625.211.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.211.F



Art.-Nr./ Art. No 625.212.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.212.F

Brandschutzzeichen, einseitig, 200 x 250 mm / 200 x 300 mm

Fire protection signs, one-sided, 200 x 250 mm / 200 x 300 mm

Die einseitigen Brandschutzzeichen rechteckig 200x250 bzw. 200x300 mm bestehen aus Kunststoff (Art.-Nr. .K) oder dünner Folie (Art.-Nr. .F), beides lang nachleuchtend. Weitere Materialien, Größen und Piktogramme sind auf Anfrage erhältlich.

The rectangular shaped one-sided fire protection signs of 200x250 and 200x300 mm respectively are made of plastic (art.-no. .K) or thin foil (art.-no. .F), both photoluminescent. Other materials, sizes and pictograms are available on request.



Abbildung links: Art.-Nr./ Art. No 625.230.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.230.F  
Format 200 x 250 mm

Abbildung rechts: Art.-Nr./ Art. No 625.230.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.230.F  
Format 200 x 250 mm




Abbildung links: Art.-Nr./ Art. No 625.232.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.232.F  
Format 200 x 250 mm

Abbildung rechts: Art.-Nr./ Art. No 625.233.K  
Art.-Nr./ Art. No 625.233.F  
Format 200 x 250 mm

# Sicherheitsbeschilderung

## Safety Signage

### Rettungswegleuchten

#### Emergency Escape Route Lights



Rettungswegleuchte I  
Emergency escape route light I



Art.-Nr.	Montageart	Format mm (L x H x T)
Art. No.	Mounting type	Format mm (L x H x D)
626.001.1	Wand Wall	295 x 215 x 40
626.001.2	Decke Ceiling	295 x 235 x 40
626.001.3	Abhängung Pendel Pendulum suspension	295 x 535 x 40

- / Einzelbatterie-Notleuchte
  - / LED beleuchtet mit LED Funktionsanzeige
  - / Autotest-Funktion gem. DIN
  - / Gehäuse Aluminium grau (RAL 9006)
  - / Displayfläche Acryl opalweiß
  - / Erkennungsweite 27 m
  - / Schutzart/Klasse: IP40 / I
  - / Wandmontage, Deckenmontage oder Pendelabhängung
  - / Montage der Piktogramme mit Druckknöpfen
  - / inkl. 1 Standardsatz Piktogramme gem. ISO 7010 (Notausgang, Rettungsweg links/rechts)
- / Single battery emergency light
  - / LED illuminated with LED function indicator
  - / Autotest function according to DIN
  - / Housing aluminum grey (RAL 9006)
  - / Display area acrylic opal white
  - / Recognition range 27 m
  - / Degree of protection / class: IP40 / I
  - / Wall mounting, ceiling mounting or pendulum suspension
  - / Mounting of the pictograms with push buttons
  - / incl. 1 standard set of pictograms acc. ISO 7010 (emergency exit, escape route left / right)

### Rettungswegleuchte II

#### Emergency escape route light II

Art.-Nr.	Montageart	Format mm (L x H x T)
Art. No.	Mounting type	Format mm (L x H x T)
626.002.1	Wand oder Decke Wall or ceiling	307 x 232 x 35



Wand- oder Deckenmontage durch schwenkbaren Klappbügel  
Wall or ceiling mounting by its swiveling folding clamp



- / Einzelbatterie-Scheiben-Notleuchte
  - / LED beleuchtet mit LED Funktionsanzeige
  - / Gehäuse Kunststoff weiß
  - / Displayfläche Acryl opalweiß
  - / Erkennungsweite 30 m
  - / Schutzart/Klasse: IP40 / II
  - / Wand- oder Deckenmontage
  - / inkl. 1 Standardsatz Piktogramme gem. ISO 7010 (Notausgang, Rettungsweg links/rechts)
- / Single-battery emergency light
  - / LED illuminated with LED function indicator
  - / Housing plastic white
  - / Display area acrylic opal white
  - / Recognition range 30 m
  - / Degree of protection / class: IP40 / II
  - / Wall or ceiling mounting
  - / incl. 1 standard set of pictograms acc. ISO 7010 (emergency exit, escape route left / right)

## Rettungswegleuchte III

### Emergency escape route light III



Art.-Nr.	Montageart	Format mm (L x H x T)
Art. No.	Mounting type	Format mm (L x W x H)
626.003.1	Wand Wall	340 x 170 x 60
626.003.2	Decke Ceiling	340 x 170 x 90
626.003.3	Abhängung Pendel Pendulum suspension	abhängig v. Seil-/Pendellänge depend. on pendulum/wire length
626.003.4	Abhängung Seil Suspension wire rope	abhängig v. Seil-/Pendellänge depend. on pendulum/wire length

- / Einzelbatterie-Notleuchte
  - / LED beleuchtet mit LED Funktionsanzeige
  - / Autotest-Funktion gem. DIN
  - / Gehäuse Kunststoff weiß konvex
  - / Displayfläche Acryl glasklar
  - / Erkennungsweite 30 m
  - / Schutzart/Klasse: IP54 / II
  - / Wandmontage oder Deckenmontage, alternativ Pendel- oder Seilabhängung
  - / Einfaches Einlegen der Piktogramme
  - / inkl. 1 Standardsatz Piktogramme gem. ISO 7010 (Notausgang, Rettungsweg links/rechts)
- / Single battery emergency light
  - / LED illuminated with LED function indicator
  - / Autotest function according to DIN
  - / Housing plastic white convex
  - / Display area acrylic crystal clear
  - / Recognition range 30 m
  - / Degree of protection / class: IP40 / I
  - / Wall or ceiling mounting; pendulum or wire rope suspension alternatively
  - / Simple insertion of the pictograms
  - / incl. 1 standard set of pictograms acc. ISO 7010 (emergency exit, escape route left / right)

## Rettungswegleuchte IV

### Emergency escape route light IV



Art.-Nr.	Montageart	Format mm (L x B x H)
Art. No.	Mounting type	Format mm (L x W x H)
626.004.1	Wand Wall	250 x 174 x 34
626.004.2	Decke Ceiling	250 x 174 x 34
626.004.3	Abhängung Pendel Pendulum suspension	abhängig v. Seil-/Pendellänge depend. on pendulum/wire length
626.004.4	Abhängung Seil Suspension wire rope	abhängig v. Seil-/Pendellänge depend. on pendulum/wire length

- / Einzelbatterie-Notleuchte
  - / LED beleuchtet mit LED Funktionsanzeige
  - / Gehäuse Kunststoff weiß
  - / Displayfläche Acryl glasklar
  - / Erkennungsweite 24 m
  - / Schutzart/Klasse: IP54 / II
  - / Wandmontage oder Deckenmontage, alternativ Pendel- oder Seilabhängung
  - / inkl. 1 Standardsatz Piktogramme gem. ISO 7010 (Notausgang, Rettungsweg links/rechts)
- / Single battery emergency light
  - / LED illuminated with LED function indicator
  - / Housing plastic white
  - / Display area acrylic crystal clear
  - / Recognition range 24 m
  - / Degree of protection / class: IP40 / I
  - / Wall mounting, ceiling mounting, pendulum or wire rope suspension
  - / incl. 1 standard set of pictograms acc. ISO 7010 (emergency exit, escape route left / right)